

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

předběžně protaženo.

Pokyny k objednání:

Obsah obalové jednotky: 5 metrů s lichým počtem článků. Oboustranně zakončeno vnitřním článkem. Spojovací články je třeba objednat samostatně.

Upozornění:

Válečkové řetězy evropské konstrukce podle DIN ISO 606 s přímými lamelami.

Všechny řetězy jsou předběžně protaženy.

První mazání: konzervační olej na bázi minerálního oleje.


B7 = maximální hodnota pro závěrné články.

Rozteč = PxB1

Pracovní teplota

-20 °C až +120 °C.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Č. ISO	Dělení stupnice palce	Dělení stupnice mm	B2	B4	B7	D1	D2	G	~L	Počet článků	Síla na mezi pevnosti F min. kN
22208-0120516393	08 B-1	1/2 x 5/16	12,7 x 7,75	11,3	17	1,5	8,51	4,45	11,8	5000	393	18
22208-0580308315	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	13,28	19,6	2,4	10,16	5,08	14,7	5000	315	22,4
22208-0340716263	12 B-1	3/4 x 7/16	19,05 x 11,68	15,62	22,7	2,7	12,07	5,72	16	5000	263	29
22208-1001702197	16 B-1	1 x 17,02mm	25,4 x 17,02	25,45	36,1	3	15,88	8,28	21	5000	197	60

