

# Technické údaje pro trubková madla s elektrickou spínací funkcí



Typ	K1530.180	K1530.1180
Nouzový vypínač (2 rozpínací kontakty)	bez	
Tlačítko 1 (1 přepínací kontakt)		
Tlačítko 2 (1 přepínací kontakt)		
LED červená/zelená		
Nouzový vypínač	-	1-42 V AC/DC max. 100 mA
Tlačítko	24 V AC/DC max. 1,5 A	
LED provozní napětí	24 V DC	
Druh připojení	8pólový / M12x1	12pólový / M12x1
Osazení konektorů (pohled ze strany konektorů)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Bílý (WH)</li> <li>2) Hnědý (BN)</li> <li>3) Zelený (GN)</li> <li>4) Žlutý (YE)</li> <li>5) Šedý (GY)</li> <li>6) Růžový (PK)</li> <li>7) Modrý (BU)</li> <li>8) Červený (RD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hnědý (BN)</li> <li>2) Modrý (BU)</li> <li>3) Bílý (WH)</li> <li>4) Zelený (GN)</li> <li>5) Rosa (PK)</li> <li>6) Růžový (YE)</li> <li>7) Černý (BK)</li> <li>8) Šedý (GY)</li> <li>9) Červený (RD)</li> <li>10) Fialový (VT)</li> <li>11) Šedo-růžový (GY/PK)</li> <li>12) Červeno-modrý (RD/BU)</li> </ul>