

Paletová válečková lišta

Válečkovou lištu pro přepravu palet tvoří pozinkovaný U-profil, který je vysoký 55 mm a široký 80 mm. Celková stavební výška je 67 mm. Do profilu jsou osazeny válečky Ø 50 mm s osovou roztečí 52, 78, 104, 130 nebo 156 mm. Na spodku profilu jsou dvě řady otvorů určených pro přichycení lišty k dalším konstrukcím. Válečková lišta je dostupná v délkách do max. 6006 mm.

Paletová válečková lišta

Ocelový váleček,
nosnost 150 kg



Paletová válečková lišta

Ocelový váleček
s nátkem,
nosnost 150 kg



Paletová válečková lišta

Plastový váleček,
nosnost 65 kg



Paletová válečková lišta

Plastový váleček
s nátkem,
nosnost 65 kg



Rozteč

mm

52	MIPRS.001
78	MIPRS.002
104	MIPRS.003
130	MIPRS.004
156	MIPRS.005
Koncový doraz	MIPRS.006

78	MIPRS.007
104	MIPRS.008
130	MIPRS.009
156	MIPRS.010
Koncový doraz	MIPRS.011

52	MIPRK.001
78	MIPRK.002
104	MIPRK.003
130	MIPRK.004
156	MIPRK.005
Koncový doraz	MIPRK.006

78	MIPRK.007
104	MIPRK.008
130	MIPRK.009
156	MIPRK.010
Koncový doraz	MIPRK.011