

Přístrojová kolečka na vyšší zatížení

Popis

- Vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
- Dvouřadý kuličkový věnec v hlavě vidlice

Model

- Otočné kolečko
- Pevné kolečko
- Otočné kolečko s totální brzdou



 35 – 100 kg



Běhoun

Termoplastická šedá pryž

Disk kolečka

Plast

Ložiska

Kuličkové ložisko
(Ø 80 a 150 mm s krytkami
proti namotávání vláken)



80	21	80	115	94x64	74x44	8,4	27	MIC100.A85.081	MIC110.A85.081	MIC120.A85.081
100	30	80	137	95x70	75x45	9	42	MIC100.A85.100	MIC110.A85.100	MIC120.A85.100
125	31	100	162,5	95x70	75x45	9	44	MIC100.A85.125	MIC110.A85.125	MIC120.A85.125
150	32	100	192	94x64	74x44	8,4	45	MIC100.A85.151	MIC110.A85.151	MIC120.A85.151

Běhoun

Termoplastická šedá pryž

Disk kolečka

Plast

Ložiska

Kluzné ložisko



60	20	40	91	60x60	45x45	6,3	25	MIC200.A80.060	MIC210.A80.060	MIC220.A80.060
80	21	80	115	94x64	74x44	8,4	27	MIC100.A80.081	MIC110.A80.081	MIC120.A80.081
100	30	80	137	95x70	75x45	9	45	MIC100.A80.100	MIC110.A80.100	MIC120.A80.100
125	31	100	162,5	95x70	75x45	9	44	MIC100.A80.125	MIC110.A80.125	MIC120.A80.125
150	32	100	192	94x64	74x44	8,4	45	MIC100.A80.151	MIC110.A80.151	MIC120.A80.151

Běhoun

Termoplastická šedá pryž,
elektricky vodivá

Disk kolečka

Plast

Ložiska

Kuličkové ložisko



80	30	80	115	94x64	74x44	8,4	27	MIC100.A89.080	MIC110.A89.080	MIC120.A89.080
100	32	80	137	95x70	75x45	9	42	MIC100.A89.100	MIC110.A89.100	MIC120.A89.100
125	32	100	162,5	95x70	75x45	9	44	MIC100.A89.125	MIC110.A89.125	MIC120.A89.125
150	32	100	192	94x64	74x44	8,4	45	MIC100.A89.150	MIC110.A89.150	MIC120.A89.150

Běhoun

Elastická šedá pryž

Disk kolečka

Plast

Ložiska

Kuličkové ložisko



125	32	35	162,5	95x70	75x45	8,3	35	MIC100.A86.125	MIC110.A86.125	MIC120.A86.125
-----	----	----	-------	-------	-------	-----	----	----------------	----------------	----------------

Dostupné varianty: Velikost plotny 77 x 67 mm na vyžádání