

Přístrojová kolečka na vyšší zatížení


Popis

- Vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
- Dvouřadý kuličkový věnec v hlavě vidlice

Model

- Otočné kolečko
- Otočné kolečko s totální brzdou



80 - 100 kg


Běhoun

Termoplastická šedá pryž

Disk kolečka

Plast

Ložiska

Kuličkové ložisko
(Ø 80 a 150 mm s krytkami
proti namotávání vláken)



80	21	80	112	27	*			MIC102.A85.081	MIC122.A85.081
100	30	80	129	42	*			MIC102.A85.100	MIC122.A85.100
125	31	100	158	44	*			MIC102.A85.125	MIC122.A85.125
150	32	100	188	45	*			MIC102.A85.151	MIC122.A85.151

Běhoun

Termoplastická šedá pryž

Disk kolečka

Plast

Ložiska

Kluzné ložisko



100	30	80	129	42	*			MIC102.A80.100	MIC122.A80.100
125	31	100	158	44	*			MIC102.A80.125	MIC122.A80.125
150	32	100	188	45	*			MIC102.A80.151	MIC122.A80.151

Běhoun

Termoplastická šedá pryž,
elektricky vodivá

Plast

Ložiska

Kuličkové ložisko



80	30	80	112	27	*			MIC102.A89.080	MIC122.A89.080
100	32	80	129	42	*			MIC102.A89.100	MIC122.A89.100
125	32	100	158	44	*			MIC102.A89.125	MIC122.A89.125
150	32	100	188	45	*			MIC102.A89.150	MIC122.A89.150

* Uvedte prosím přesný rozměr čepu. Technické údaje – viz strana 50.