



Šířka
sevrění



mm mm kg

 120 – 500 kg

NEW

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| 260 | 0-110 | 120 | | | | | | | /MIPLATTENWAGEN.2K |
| 260 | 70-160 | 120 | | | | | | | /MIPLATTENWAGEN.3K |

nezníitelné

Manipulační vozík na převoz plošného materiálu s polyuretanovými koly

- práškově lakovaný
- pryžový ochranný potah



| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| 200 | 0-110 | 500 | | | | | | | /MIPLATTENWAGEN.2P |
| 200 | 70-160 | 500 | | | | | | | /MIPLATTENWAGEN.3P |

Manipulační vozík na převoz plošného materiálu s plastovými koly

- práškově lakovaný
- pryžový ochranný potah



| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| 200 | 0-110 | 200 | | | | | | | /MIPLATTENWAGEN.2G |
| 200 | 70-160 | 200 | | | | | | | /MIPLATTENWAGEN.3G |

Manipulační vozík na převoz plošného materiálu s pryžovými koly

- práškově lakovaný
- pryžový ochranný potah



| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| 260 | 0-110 | 170 | | | | | | | /MIPLATTENWAGEN.2L |
| 260 | 70-160 | 170 | | | | | | | /MIPLATTENWAGEN.3L |

Manipulační vozík na převoz plošného materiálu s nafukovacími koly

- práškově lakovaný
- pryžový ochranný potah



Díky svým kompaktním rozměrům a integrovaným madlům lze vozík na plošný materiál snadno přenášet